ELITE®

Keep Working

ARC 140M V2.0

SI6140DV

SOLDADOR INVERSOR

PARA MMA / MMA PULSADO Y TIG LIFT ARC

MMA

MMA PULSADO

TIG LIFT ARC

A 140A Potencia

X 45% Ciclo de trabajo

V 110/220V Voltaje

MMA PULSADO

Proceso **MMA** optimizado mediante **pulsos de corriente controlados**. De fácil aplicación ya que permite un mayor control sobre el arco eléctrico para lograr soldaduras más limpias y precisas, ideal para trabajar en materiales delgados.

ANTI STICK

Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.

VOLTAGE REDUCTION DEVICE

Disminuye el voltaje del equipo cuando no se está utilizando, así se reduce el consumo de energía y se protege al operario.

DUAL VOLTAGE

Permite conectar el equipo a una fuente eléctrica de 110V o 220V

HOT START REGULABLE

Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo

ARC FORCE REGULABLE

Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue

PANTALLA LCD

Pantalla de Cristal Líquido modulado electrónicamente

PANEL DE CONTROL

- Indicador de sobrecalentamiento
- Indicador de ajuste del parámetro de corriente de salida
- Indicador de ajuste de Hot Start. Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo
- Indicador de ajuste de Arc Force. Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue
- Indicador entrada de corriente 110/220V
- Indicador de selección de proceso MMA pulsado/MMA /TIG
- Indicador de diámetro de electrodo
- Indicador de estado de VRD. Reduce el voltaje en vacío OCV, minimizando el riesgo eléctrico
- Indicador de ajuste de frecuencia de pulso

DATOS TÉCNICOS

Corriente de entrada	110V / 220V - 1ph (+/-10%)	**Consumo eléc. a 110 / 220V**	32A / 23A
Frecuencia	50/60 Hz	**Aislamiento / IP**	I.CL.H / 21S
Voltaje en vacío	65V	**Tipos de electrodo**	E6011, E6013, E7018, Inox, SS, Ni.
Rango de regulación 110 / 220V	20-110A / 20-140A	**Estandares**	NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974

INCLUYE

Conjunto pinza de masa

Conjunto porta electrodos

DIÁMETRO DEL ELECTRODO



XS TAMAÑO

2.4 kg PESO

Equipos de soldadura portables y de bajo peso.

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	25.0 cm
ANCHO	9.7 cm
ALTO	15.0 cm

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

0679043466854

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
29.0 cm	180 cm	17.0 cm	3.2 Kg

MEDIDAS MASTERBOX x 4Und

0679043466861

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
38.0 cm	30.5 cm	37.5 cm	12.8 Kg

CONOCE MÁS
LEARN MORE